

◆地球環境に優しいリサイクル樹脂を利用しています◆

ライトスーパーシートa

高級屋根下葺材




高級屋根下葺材

二十世紀地球環境に優しいオレフィン系プラスチック
合成ゴムフタング

ライトスーパーシートa

製造元 アナン通商株式会社




高級屋根下葺材

二十世紀地球環境に優しいオレフィン系プラスチック
合成ゴムフタング

ライトスーパーシートa
グレイF

製造元 アナン通商株式会社



高級屋根下葺材

二十世紀地球環境に優しいオレフィン系プラスチック
合成ゴムフタング

ライトスーパーシートa
グレイ

製造元 アナン通商株式会社



高級屋根下葺材

二十世紀地球環境に優しいオレフィン系プラスチック
合成ゴムフタング

ライトスーパーシートa
21G

製造元 アナン通商株式会社

4層タイプ

「ライトスーパーシートa」は、リサイクル化したオレフィン樹脂と合成ゴム等をブレンドし、軽量でリサイクルが可能。まさに地球環境に優しい部材と言えるでしょう。当社開発の「ライトスーパーシートa」は、住宅産業の皆様にご納得いただける優れた製品です。

アナン通商株式会社

ライトスーパーシートa

業界初！地球環境に優しいリサイクル化オレフィン樹脂の製品化

1

特徴

オレフィン樹脂の特質の耐寒性を可能な限り生かしています。

2

特徴

原料特性により、防水性が向上します。

3

特徴

下地材との馴染みが良く、コーナー部分などの施工に優れています。

4

特徴

突起が足掛けの助けになり、急勾配の現場でも作業性と安全性が向上します。

地球・環境・優しい製品づくり

【取り扱いに関するお願い】

- ①屋根下葺材用以外に使用しないでください。
- ②可燃製品なので火器類を近付けないでください。
- ③雨天時には滑り易いため危険ですので施工は中止してください。
- ④横の重ねは20cm以上・上下は、10cm以上重ねてください。
- ⑤タッカー留めは横方向の両端部（重ね部分）及び上下方向の重ね部分に15cm間隔で留め、他の部分は各社の施工マニュアルに基づき施工してください。
- ⑥施工ミスによるタッカーの打ち損じや、破れは必ず防水テープまたはコーキング材で補修してください。
- ⑦気候変化（台風、大雨等）に備えて必ず養生シートを使用してください。
- ⑧本製品の使用に際しては、施工マニュアルを十分にお読み頂き、マニュアル記載の正しい施工方法を遵守して下さい。
- ⑨施工場所の環境・状況等から、本製品の性能が不足し、又は十分に発揮されないおそれのある場合は、本製品を使用しないで下さい。施工に際しては、本製品が使用目的に応じた品質・性能を有しているか、サンプル品等により事前に十分ご検討ください。
- ⑩本製品を使用する前に、必ず不良の有無をご確認下さい。
- ⑪本製品はリサイクル製品のため色ムラが生じます。
- ⑫注意事項等を守られなかった事により生じた損害等につきまして、当社は一切の責任を負いません。

【ご注意】

- ①本カタログに記載された製品の特徴等は、一般的な使用条件下における機能を説明したものであり、製品の性能を保証するものではありません。また、品質・性能に関するデータにつきましても、お客様において商品を選択される際の参考となるよう掲載したものであり、あらゆる条件下において、カタログ記載の品質・性能を発揮するものではありません。
- ②本製品を使用する際には、本製品が使用目的に応じた品質・性能を有しているか否かを、サンプル品等により事前に十分ご検討ください。
- ③本カタログに記載された製品を使用する際には、製品に記載された「ご注意事項」を十分にご理解頂いた上で、正しい使用方法でお使い下さい。当社は、使用方法の過誤に基づき発生した損害については、一切の責任を負いません。
- ④本カタログに記載された製品の使用、特徴、性能等は、改良のため予告なく変更することがあります。

ライトスーパーシートaのお問い合わせ

製造元：アナン通商株式会社
京都府京田辺市草内山ノ下47番地
TEL:0774-62-6625/FAX:0774-62-8747